



# STORMSHIELD

NETWORK SECURITY

# STORMSHIELD SN2100

UTM / Next Generation Firewall  
dla sieci korporacyjnych i data center



60 Gbps

PRZEPUSTOWOŚĆ  
FIREWALL

10 Gbps

PRZEPUSTOWOŚĆ  
VPN IPSEC

7 Gbps

PRZEPUSTOWOŚĆ  
ANTYWIRUS

Modularność

INTERFEJSY ETHERNETOWE  
I ŚWIATŁOWODOWE



COMMON  
CRITERIA



COMMON  
CRITERIA



EU  
RESTRICTED



NATO  
RESTRICTED

## ⚡ Wydajność i bezpieczeństwo

Dzięki przepustowości nawet do 60 Gb/s, osiągniesz optymalną wydajność w swoim urządzeniu do ochrony sieci.

## 🧩 Możliwość rozbudowy

- Dostosuj liczbę/typ interfejsów do swojej sieci
- Dopasuj konfigurację do swoich potrzeb
- Stosuj równocześnie interfejsy miedziane i światłowodowe (1GbE, 10GbE lub 40GbE)

## 🔄 Niezawodność pracy

- High availability
- Dyski RAID\*
- Wymienne (Hot-swappable) redundantne zasilacze i wentylatory

## 📄 Niezawodność pracy

- Dostęp do logów i raportów zgodny z RODO/GDPR
- Wbudowany dysk twardy na logi

\* Opcjonalnie

NEXT GENERATION UTM  
& FIREWALL

SIECI KORPORACYJNE  
I DATA CENTER

[WWW.STORMSHIELD.PL](http://WWW.STORMSHIELD.PL)

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## WYDAJNOŚĆ\*

Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP)	60 Gbps
Przepustowość Firewall (IMIX**)	19.2 Gbps
Przepustowość IPS (1518 bajtów UDP)	35 Gbps
Przepustowość IPS (plik HTTP 1Mb)	20 Gbps
Przepustowość Antywirus	7 Gbps

## VPN\*

Przepustowość IPsec - AES GCM	10 Gbps
Przepustowość IPsec - AES256/SHA2	6 Gbps
Maks. liczba tuneli IPsec VPN	5000
Maks. liczba SSL VPN (tryb Portal)	1024
Liczba jednoczesnych klientów SSL VPN	400

## POŁĄCZENIA SIECIOWE

Liczba jednoczesnych sesji	2 500 000
Nowe sesje na sekundę	125 000
Maksymalna liczba dostawców internetu/zapasowych	64/64

## INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy Ethernet 10/100/1000	2-26
Interfejsy miedziane 10Gb	0-12
Interfejsy światłowodowe 1 Gb	0-24
Interfejsy światłowodowe 10 Gb	0-12
Interfejsy światłowodowe 40 Gb	0-6
Opcjonalne moduły rozszerzeń: (8 portów 10/100/1000 - 4 porty 10 Gb miedziane - 8 portów 1Gb światłowodowe - 4 porty 10Gb światłowodowe - 2 porty 40Gb światłowodowe)	3

## SYSTEM

Maksymalna liczba reguł filtrowania	32 768
Maksymalna liczba tras statycznych	10 240

## REDUNDANCJA

High Availability (Active/Passive)	✓
Redundantne dyski SSD (RAID 1)	Opcja
Redundantne zasilanie (z możliwością wymiany zasilacza bez przerywania pracy)	Opcja
Redundantna wentylacja (z możliwością wymiany wentylatora bez przerywania pracy)	✓

## SPRZĘT

Dysk lokalny	256 GB SSD
Opcja Big Data (lokalny dysk twardej)	1 TB SSD
MTBF w 25°C (lata)	19
Wielkość urządzenia	1U - 19"
Wysokość x szerokość x głębokość (mm)	44.45 x 443 x 610
Waga	9.38 kg (20.68 lbs)
Zasilanie (AC)	100-240V 60-50Hz 5A-3A
Zasilanie 48V (opcja)	36-72VDC 12-6A
Pobór energii elektrycznej (maks.)	230V 50Hz 124W 0.61A
Wentylator	3
Rozpraszanie ciepła (maks., BTU/h)	423
Temperatura pracy	0° to 40°C (32° to 104°F)
Wilgotność względna, podczas pracy (bez kondensacji)	0% to 95% @ 40°C (104°F)
Temperatura przechowywania	-30° to 65°C (-22° to 149°F)
Wilgotność względna, przechowywanie (bez kondensacji)	5% to 95% @ 60°C (140°F)

## CERTYFIKACJA

Zgodność	CE/FCC/CB
----------	-----------

# FUNKCJONALNOŚCI

## KONTROLA WYKORZYSTANIA SIECI

Firewall/IPS/IDS, firewall aplikacyjny, filtrowanie Microsoft Services, przemysłowy Firewall/IPS/IDS wykrywanie i kontrola wykorzystywanych urządzeń mobilnych, przegląd używanych w sieci aplikacji (opcja), wykrywanie podatności (opcja), filtrowanie oparte o geolokację (kraje, kontynenty), dynamiczna reputacja hosta, filtrowanie adresów URL (filtr chmurowy lub wbudowany), transparentne uwierzytelnianie (Active Directory SSO agent, certyfikaty SSL, SPNEGO), uwierzytelnianie wielu użytkowników w trybie cookies (Citrix-TSE) - wiele metod uwierzytelniania gości.

## OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

Zapobieganie włamaniom, automatyczne wykrywanie i skanowanie protokołów, kontrola aplikacji, ochrona przed atakami Denial of Service (DoS), ochrona przed SQL injection, ochrona przed Cross-Site Scripting (XSS), ochrona przed złośliwym kodem Web2.0 i skryptami, wykrywanie trojanów, wykrywanie interaktywnych połączeń (botnety, Command & Control), zaawansowane zarządzanie fragmentacją, automatyczna kwarantanna w przypadku ataku, antyspam i antyphishing, reputacja na bazie analizy heurystycznej, wbudowane oprogramowanie antywirusowe (HTTP, SMTP, POP3, FTP), deszyfracja i kontrola ruchu SSL, ochrona VoIP (SIP), dostosowanie polityki filtrowania do zdarzeń bezpieczeństwa lub wykrywanie luk w zabezpieczeniach, wykrywanie niezidentyfikowanych dotychczas zagrożeń różnego typu, przy wykorzystaniu Sandboxingu w chmurze, którego datacenter są w Europie (opcja).

## POUFNOŚĆ

Site-to-site lub Client-to-site IPsec VPN, zdalny tunel SSL VPN w trybie Multi-OS (Windows, Android, iOS, itp.), automatycznie konfigurowany klient SSL VPN (Windows), wsparcie dla Android / iPhone IPsec VPN.

## SIEĆ - INTEGRACJA

IPv6, NAT, PAT, tryb transparentny (bridge) / router / hybrydowy, dynamiczny routing (RIP, OSPF, BGP), wielopoziomowe wewnętrzne lub zewnętrzne zarządzanie PKI, integracja z wieloma bazami użytkowników (w tym wewnętrzna baza LDAP), routing oparty na regułach (PBR), zarządzanie QoS, DHCP klient / relay / serwer, klient NTP, DNS proxy, HTTP proxy, HA, redundancja łączy WAN, LACP, wsparcie dla Spanning-tree protocol (RSTP/MSTP), SD-WAN.

## ZARZĄDZANIE

Interfejs webowy, anonimizacja logów, obiektowe zarządzanie politykami, licznik użycia reguł, analizator poprawności reguł, ponad 15 kreatorów konfiguracji, globalna / lokalna polityka bezpieczeństwa, wbudowane raportowanie i narzędzia do analizy, interaktywne i konfigurowalne raporty, wysyłanie logów do serwera syslog UDP / TCP / TLS, SNMP v1, v2, v3, automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji.

Dokument nie jest umową. Wymienione funkcje dotyczą wersji 4.x.

\* Test przeprowadzony w warunkach laboratoryjnych dla oprogramowania w wersji 4.x. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków testowych i wersji oprogramowania.

\*\* Rozmiar IP: 60% (48 bajtów) - 25% (494 bajtów) - 15% (1500 bajtów).